



EMIGDIO PRIETO PRIETO emplea en su servicio el siguiente equipo terminal:

ONU/ONT TP-LINK - GPON Router inalámbrico AC 1200 / 1 Puerto PON SC/APC / 1 Puerto FXS (rj11) / 4 Puertos LAN 10/100/1000 MBPS / Soporta AgiNet Config - AgiNet ACS

FICHA TECNICA



Características principales

(4) Puertos RJ45 (10/100/1000 Mbps)

(1) Puerto SC/APC GPON

(1) Puerto RJ11 FXS

Gestión Web / App AgiNet

[Aprende más sobre AgiNet](#)

Certificaciones:

CE,FCC,RoHS

(2) Antenas externas

Botón: Reset/WPS

Tecnología Mesh:

WPA EasyMesh, TP-Link OneMesh

Características físicas y eléctricas

Dimensiones: 217,7 x 155,5 x 36,8 mm

Alimentación: 12 Vcd / 1A

Consumo máximo: 12W

Temperatura de operación: 0° a 40°

Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación

Frecuencia: 2,4 GHz / 5 GHz (no soporta DFS)

Potencia de transmisión:
2,4 GHz: 26dBm(EIRP), 5 GHz: 28dBm(EIRP)

Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3-PSK



ONU/ONT TP-LINK - Router inalámbrico GPON N 300 Mbps / Frecuencia de 2.4 GHz / 1 puerto GPON SC-APC / 2 puertos LAN (1 GE/ 1 FE) / 1 puerto POTS (FXS) / Soporta AgiNet Config - AgiNet ASC

FICHA TECNICA



Características principales

(1) Puertos LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps)

(1) Puerto LAN RJ45 (10/100 Mbps)

(1) Puerto SC/APC GPON

(1) Puerto RJ11 FXS

Gestión Web / AgiNet

[Aprende más sobre AgiNet](#)

Certificaciones:

CE, Anatel

(2) Antenas externas

Botón: Reset/WPS

Características físicas y eléctricas

Dimensiones: 181.5 x 125.7 x 36.2 mm

Alimentación: 12 Vcd / 0.6A

Consumo máximo: 7.2W

Temperatura de operación: 0° a 40°

Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación

Frecuencia: 2.4 GHz

Potencia de transmisión: 2.4 GHz:
20dBm(EIRP)

Seguridad Inalámbrica: WPA/WAP2, WPA-PSK/PSK2